



NØRDIS przypodłogowo-sufitowe

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT - POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Elastyczny montaż i uniwersalny design

Modele klimatyzatorów NØRDIS NIF-NOA można montować na dwa sposoby – ustawiając na podłodze lub mocując do sufitu.

Ten model wyróżnia się kompaktową konstrukcją i minimalistycznym wyglądem, dzięki czemu łatwo go dopasować nie tylko do różnych warunków montażu, ale także do różnych wnętrz.



3D PRZEPŁYW POWIETRZA.

Urządzenie posiada automatyczną funkcję poziomego i pionowego rozprowadzania powietrza, która zapewnia równomierny przepływ powietrza.



Podczas ogrzewania powietrze jest kierowane w dół i rozprowadzane po całej powierzchni podłogi. Poprawia to **EFEKTYWNOŚĆ OGRZEWANIA.**



NØRDIS dane techniczne klimatyzatorów przypodłogowo-sufitowych

Model			NIF-NOA 18	NIF-NOA 24
Chłodzenie	Moc	kW	5.28 (2.71~5.86)	7.03 (3.22~7.77)
	Pobór prądu	W	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)
	Prąd roboczy	A	6.0 (3.2~9)	10.54 (3.9~13.1)
	SEER		6.2	6.1
Grzanie	Moc	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.62 (2.72~8.29)
	Pobór prądu	W	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)
	Prąd roboczy	A	6.6 (2.7~7.3)	9.5 (3.5~12.7)
	SCOP		5,1	5,1 www
Klasa efektywności energetycznej			A++/A+	A++/A+
Jednostka wewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Wymiary (szer.xwys.xgł.)	mm	1068x675x235	1068x675x235
	Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	mm	1145x755x318	1145x755x318
	Waga Netto/Brutto	kg	28/33.3	28/33.1
	Przepływ powietrza	m³/h	958/839/723	1192/1023/853
	Cięnienie akustyczne	dB(A)	43.5/41/36.5/24	49/46/43/32
Jednostka zewnętrzna	Źródło zasilania	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Wymiary (szer.xwys.xgł.)	mm	765x303x555	805x330x554
	Wymiary opakowania (dł.xszer.xwys.)	mm	887x337x610	915x370x615
	Waga Netto/Brutto	Kg	26.6/29	32.5/35.2
	Maks. Przepływ powietrza	m³/h	2200	2100
	Moc akustyczna	dB(A)	65	66
Czynnik chłodniczy	Ilość czynnika chłodniczego R32	kg	0.72	1.15
	GWP		675	675
	Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	12	24
Przyłącza rur	Średnice rur	mm(in)	6.35 (1/4)/9.52 (3/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
	Maks. Długość instalacji	m	25	30
	Maks. Różnica poziomów	m	10	20
Zakres temperatur pracy	Kabel zasilający	mm²	3x1,5	3x2.5
	Zabezpieczenie	A	16	25
	Kabel komunikacyjny	mm²	4x1.0	4x1.0
Zakres temp. pracy (chłodzenie / grzanie)	Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50
	Grzanie	°C	-20~24	-20~24

NIF-NOA 36	NIF-NOA 36-3	NIF-NOA 48-3	NIF-NOA 55-3
10.55 (2.73~11.43)	10.55 (2.73~11.78)	14.07 (3.52~15.24)	15.83 (4.10~16.71)
3900 (900~4250)	4000 (890~4300)	5000 (900~5950)	5650 (1100~6650)
17.0 (4.2~19.0)	6.30 (1.4~6.80)	8.8 (1.9~10.3)	9.7 (3.2~11.5)
6.2	6.4	6.1	6.1
11.72 (2.78~12.78)	11.72 (2.81~12.78)	16.12 (4.10~17.00)	18.17 (4.40~19.64)
3350 (800~3950)	3350 (780~3950)	5100 (1000~6050)	6050 (1050~7100)
15.0 (3.5~17.5)	5.40 (1.3~6.20)	8.9 (2.1~10.5)	10.5 (2.2~12)
5,1	5,1	5,1	5,1
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318
41.5/48	41.5/48	41.7/48.5	42.3/49.2
1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
50/48.5/44/37	51/47.5/44.5/39	53/50/45/36	54/50.5/46.5/38
220-240V,1F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz
890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810
995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885
43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5
3500	3800	4000	4000
68	70	73	73
1.5	2	2.4	2.4
675	675	675	675
24	24	24	24
9.52 (3/8)/15.88 (5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)
50	50	75	75
25	25	30	30
3x4.0	5x2.5	5x2.5	5x2.5
32	16	20	20
4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24